

产品资料

产品	名称	订货号
全罩型防毒面具	SR 200	H01-1212

产品说明

SR200 全罩型防毒面具选用硅树脂材质，大小可适用于大多数使用者的面孔尺寸。这种面具配备有三个吸气阀和两个呼气阀，因此呼吸阻力极低。呼气阀上带有隔离盖，可以有效地防止呼气膜片受到灰尘和漆雾等物质的损害。呼气阀的设计和所在的位置使人们在使用时也可以很方便地进行交流。面具主体的材质和颜料均通过了 FDA 和 BGA 的食品认证，将发生接触过敏的可能性减至最小。面具的弹性可调整头带被设计成 V 型的环状结构并带有一个大大的弧形垫片，使头带在配戴舒适的同时又可以安全地在头部固定。防毒面具的球形护罩用耐刮划的聚碳酸酯制成，可以为使用者提供很好的视野。这种面具可以与桑德斯托姆公司的各种过滤器组合作为过滤装置使用，或是通过 SR307 型压缩空气件与持续供风的压缩空气气源连接从而作为呼吸器具使用。面具在供货时还包括有滤棉托架、挂带和一个可对面罩性能进行简单检测的测试片。

技术规格

	SR100	EN *
名义保护系数 1	>6200	>2000
额定保护系数 2	40	—
30 升/分钟时的吸气阻力	~10Pa	<50Pa
160 升/分钟时的呼气阻力	~56Pa	<300Pa
温度范围	-10°C~+50°C	—
重量	~450g	—
用直径为 6mm 的钢球对护目罩进行撞击测试	120m/s	120m/s
标准螺纹连接	40 × 1/7"	40 × 1/7"

*本栏是根据 EN136:1998、EN166:1995、EN148-1:1999 中的最大/最小值要求所给出的具体数据。

1) 由公认的测试机构——INSPEC 测试服务机构确定。

2) 在 BS4275 中明确说明，不论测试结果如何，它通常都可适用于所有带 P3 型颗粒过滤器的面具

- A：面罩
- B：聚碳酸酯护罩
- C：头带
- D：呼气阀，2 个
- E：吸气阀，3 个
- F：接口
- G：过滤器
- H：托架



根据 prEN 136:1998 获得认可

主体由 INSPEC 认证服务机构 (0194) 审核认可

本产品是在 ISO9001 质量管理体系下生产制造。

产品型号和技术规格如有更改恕不另行通知。